

## Čas

Můžete změnit nastavení času a data. Po zobrazení displeje pro nastavení času se objeví Gregoriánský kalendář. Bude svítit poličko pro nastavení roku.

- Použitím tlačítka SET se údaj pro rok uloží a nastavení se posune k další položce.
- Stisknutím tlačítka SET se údaj pro rok uloží a nastavení se posune k další položce.

Pro nastavení měsíce, data a času opakujte krok 1 a 2. Po nastavení údaje o minutách se zobrazí displej pro vymazání dat (DELETE DATA).

## Vymazání dat z paměti

Při tomto zobrazení je možno z tlakoměru OMRON R7 vymazat všechny uložené výsledky měření. Budte prosim opatrní, vymazaná data již nelze obnovit. Před nastavením z výroby je "NO" (ne). Zvolíte-li "YES" (ano), tlakoměr vás požádá o potvrzení "ARE YOU SURE?". Pro zrušení tohoto výběru zvolte "NO", pro potvrzení vymazání všech dat (DELETE DATA) stiskněte "YES".

Po vymazání všech uložených výsledků měření se objeví displej "Všechna data jsou vymazána". Všechny výsledky měření byly vymazány a přístroj se vypne.


Pokud jste uložené výsledky měření nevymazali, zobrazí se displej vymazání nastavení (RESET SETTINGS).



## Zrušení nastavení

V této nabídce můžete provést zrušení celého nastavení a navrátit se k "výrobnímu přednastavení". Tato funkce je přednastavena jako vypnutá. Pokud zvolíte zapnout této funkce tlačítkem (►) zobrazí se nápis "ARE YOU SURE?" (tzn. chcete určitě zapnout tu funkci?). Po kládém potvrzení (vyběrem "YES") se všechna vaše předchozí nastavení změní na nastavení uložená při výrobě. Tlakoměr se vrátí do režimu automatického nastavení paměti.

Můžete vypnout přístroj stisknutím tlačítka OFF.




## Správná pozice při měření

Je důležité zaujmout před měřením krevního tlaku správnou pozici, neboť nesprávná pozice může vést k chybným výsledkům. Pro dosažení správné pozice se prosím řídte níže uvedenými instrukcemi (viz obrázky).

- Posadíte se a protáhněte si záda.
- Uvolňte se, zbaavte se napětí v ramenech a pažích.
- Několikrát se zhuboka naddechněte a pak opět začněte přirozeně dýchat.
- Nepodpírejte zápeří druhou rukou a nezatíňejte ruku v pěst ani nerozlahujte prsty.


Správná pozice



## Měření krevního tlaku a pulsu

Pokud jste zaujal správnou pozici, můžete zahájit měření. Měřte-li se poprvé, budou polohový senzor spolu se signalizační zapnutý a přednastaveno bude měření na levém zápěsti.

Zapněte tlakoměr R7 stisknutím tlačítka OFF. Zobrazí se indikace polohového senzoru.




## Měření krevního tlaku

Podepeřete si loket dlouhou rukou nebo se opřete o stůl, abyste zamezili pohybu.




- Vyhledejte správnou výšku zápěstí tak, že budete pohybovat předloktím (loket bude tvorit střed otáčení). Když pohybující se šipka dosáhne symbolu srdce (⌚), uslyšíte bzučák oznamující, že se přístroj nachází ve správné výšce (ve výši srdce). Symbol (⌚) se změní v symbol (⌚⌚) a začne měření.



### Nehýbejte se, dokud se na displeji neobjeví výsledky měření!

V průběhu se bude displej měnit (viz obrázky). Po skončení měření se na displeji objeví značka pro vyfukování (▼) a manžeta se začne vyfukovat.



## Položkový senzor

Položkový senzor v vašem tlakoměru OMRON R7 může být zapnut (ON) nebo vypnuty (OFF). Ve výrobním přednastavení je položkový senzor zapnut. Pokud je položkový senzor zapnut (ON), můžete si zvážit, zda si přejete mít určenou optimální výšku zápěstí pro měření doprovázeno zvukovým signálem (SIGNAL ON) či ne (SIGNAL OFF).



## Měření na levém nebo pravém zápěstí

Normálně se krevní tlak měří na levém zápěstí (výrobní přednastavení). U tlakoměru OMRON R7 si můžete vybrat, chcete-li tlakoměr používat na levém či pravém zápěstí. Doporučujeme pak měření provádět na stejném zápěstí, aby mohly být naměřené hodnoty krevního tlaku vzájemně přesně porovnávány.



## Alarm

Přístroj poskytuje možnost nastavit signál alarmu ve dvou různých časech za den. Funkce alarmu může být využita k tomu, abyste si měřili krevní tlak vždy ve stejnou denní dobu, nebo při pravidelném užívání léku.

Signál alarmu bude znít po dobu 2 minut. Stisknutím tlačítka OI se zvuk alarmu vypne. Alarm nezazní v přesné nastavenou dobu v případě, že tlakoměr je právě používán (např. probíhá měření nebo grafické zobrazování). Blikání na displeji políčko pro nastavení času, můžete nejdříve nastavit požadovanou hodinu tlačítky posunu (◀▶). Stisknutím tlačítka SET uložte údaj o požadované hodině a pokračujete nastavením minut. Pomoci tlačítek posunu (◀▶) zvolíte údaj o požadovaných minutách. Stiskněte SET pro uložení a pokračování. Stiskněte jedno z tlačítek posunu (◀▶) pro zapnutí (🔔) či vypnutí (🔕) alarmu. Stiskněte SET pro uložení nastavení.

